

Programme Ecobatibox

boîtes d'encastement pour cloisons sèches (suite)




Caractéristiques techniques p. 734

Particulièrement adaptées aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique. Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWhep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWhep/m²/an suivant la typologie du bâti. Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur. Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox. Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés. Large colerette, étriers de fixation rétractables. Volume de câblage optimum. Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable.

| Réf. | Boîte lumineaire DCL |
|----------|---|
| 0 893 77 | <p>Boîte point de centre DCL Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100 Ø67 mm, prof. 50 mm Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 892 43 (p. 727) Livrée avec piton et obturateur de protection contre les projections de peinture Equipée de 4 entrées Ø16-20 mm</p> <p>Kit boîte point de centre Ecobatibox Permet la réalisation de point de centre complet Kit comprenant : - une boîte point de centre Ecobatibox Ø67 prof. 50 mm réf. 0 893 77 - une douille DCL réf 0 601 34 - un dispositif d'arrimage rapide réf. 0 892 43</p> |



| Réf. | Boîte pavillonnaire Ecobatibox |
|----------|---|
| 0 893 11 | <p>Utilisation également en faux plafond et plancher technique Autoextinguibilité 850°/5 s Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage)</p> <p>Boîte grande capacité Dim. : 200 x 200 x 85 mm Verrouillage des couvercles par 1/4 de tour Constitué de 4 faces : - 2 faces avec : 7 x Ø16, 5 x Ø20 et 1 x Ø25 - 2 faces avec : 6 x Ø16, 3 x Ø20, 1 x Ø25 et 1 x Ø32</p> |
| 0 800 86 | <p>Boîte Ecobatibox pour prises 20/32 A et dérivation 1 poste Ø de perçage 85 mm Prof. 40 mm Pour sorties de câbles réf. 0 314 90 et prises 20 A réf. 0 554 52/55/57 et 32 A réf. 0 558 12/15/17 (p. 818) Positionnement des vis de la boîte en vertical pour fixation des prises 20 et 32 A</p> |
| 0 800 84 | <p>Pour dérivation Livrée avec couvercle carré 100 x 100 mm</p> |



Etanchéité à l'air : Kits obturateurs
réf. 05916, 05920, 05925, 05932
voir p. 842

