

Fiche produit Caractéristiques

XALFKT64421

Harmony - Boite 1 trou, au zb5at8643m en81, zb5az102 et garde zbz4005





Principales

Gamme de produits	Harmony XALF
Fonction produit	Coffret d'ascenseur
Nom de l'appareil	XALF
Application spécifique du produit	Inspection de levage
Profil du dispositif de commande	1 bouton-poussoir coup de poing
Description de l'opérateur	Rouge sans repérage 1 "O"
Fonctionnement des contacts	À action dépendante

Complémentaires

Matière	Polycarbonate
Poids du produit	0,165 kg
Marquage	CE
Matériau des contacts	Alliage d'argent (Ag/Ni)

Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-4070 °C
Température de fonctionnement	050 °C
Normes	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 EN 81-20 EN/IEC 60947-5-5

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	© Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	☑ Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'affitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unitisatures présifiques et n'est pas destériné à se autoritéremier l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être utilisé pour déremier l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application ou utilisation spécifique.
L'analyse de n'analyse apprent esponsabilité, l'analyse de niques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le présent document.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie 18 mois