

PRODUCT-DETAILS

M1011-T25

M1011-T25 Socket outlet



Informations générales

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extension du type de produit | M1011-T25 |
| Code de produit | 2CSM220715R0721 |
| EAN | 8012542207153 |
| Description courte | M1011-T25 Socket outlet |
| Description longue | The Modular sockets M1011-71-T25 in grey allow the connection of devices, tools or electrical and electronic non modular equipments in civil and industrial electrical switchboards. The M1011 series, with SEV certification, allows to plug four types of swiss standard plugs, single- and three-phase with currents up to 16 A. They can be mounted on DIN rail or Smisline rails without supply connection. |

Technique

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Normes et standards | Swiss Standard SEV 2011 |
| Tension nominale (U_r) | 250 V AC |
| Courant nominal (I_n) | 16 A |
| Fréquence assignée (f) | 50/60 Hz |
| Power Loss | 0.6 W |
| Model Number | Other |
| Number of Active Pin Terminals | 0 |
| Couple de serrage | 2.8 N·m |
| Section de câble | Minimum 2.5 mm ² Maximum 16 mm ² |

Environnement

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Température de l'air ambiant | Operation -25...+35 °C Storage -40...+70 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Informations RoHS | 9AKK107492A6968 |
| REACH Declaration | 9AKK108467A9482 |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensions

| | |
|---------------------------------------------|-------|
| Width in Number of Modular Spacings | 3 |
| Produit Largeur Net | 54 mm |
| Produit Hauteur Net | 85 mm |
| Produit Longueur Net | 65 mm |
| Poids net | 202 g |
| Profondeur d'encastrement (t ₂) | 60 mm |

Commande

| | |
|---------------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.600 kg |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Agence de certification | SEV |
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK107492A6968 |
| SEV Certificate | 9AKK107991A9777 |

Installation

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Instructions et manuels | No document needed |
|-------------------------|--------------------|

Downloads Préférés

| | |
|----------------------------------------|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 2CSC400002D0213 |
|----------------------------------------|-----------------|

Classifications

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8 | EC001663 - Socket outlet for distribution board |
| ETIM 9 | EC001663 - Socket outlet for distribution board |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer |

CN8

85389040

eClass

V11.0 : 27142305

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Command and Signalling Devices → Prises

