

## Accessoires Isoline

Isoline 1690 module vide câblé 5C

0042532



### Caractéristiques

- Module 1690mm câblé sans éclairage. Aluminium.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Isoline 1690 module vide câblé 5C
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	N/A
Garantie	5 ans
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288425320

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	Isoline 1690 module vide câblé 5C
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	N/A
Garantie	5 ans

### Données optiques

Groupe de risques photobiologiques	RG1
------------------------------------	-----

### Caractéristiques électriques

Test au fil incandescent	650
--------------------------	-----

### Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20

## Accessoires Isoline

*Isoline 1690 module vide câblé 5C*

0042532

Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Diffusant
Longueur (mm)	1690
Largeur (mm)	62
Hauteur nominale du produit (mm)	59
Poids (kg)	3.0

### Emballage

Type d'emballage	Mix(80% carton, 20% plastique)
Code EAN	5410288425320
Longueur simple de l'emballage (cm)	185.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.9
DUN14 (intérieur)	05410288425320
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	185.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	7.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	6.9

## PHOTOMÉTRIE