

IRO 2

- Suspension pour rail 48V.
- Livrée avec une longueur de câble réglable de 1.50m.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
NON DIMMABLE							
TR312SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	19W	2700K	1850 Lm	1200 Lm
TR312WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	19W	3000K	2050 Lm	1215 Lm
TR312NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	19W	4000K	2270 Lm	1651 Lm
DIMMABLE DALI							
TR312WW05I	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	19W	3000K	2050 Lm	1215 Lm
TR312NW05D	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	19W	4000K	2270 Lm	1651 Lm



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Faisceau 50°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.




A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED remplaçable par un électricien.