



Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Montage de transfert de connexion
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Montage du raccordement de transfert
Description des pôles	3P
Installation description	Cellule - largeur 650 mm
Produit installé	<p>Compact: fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p>

[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
Section du jeu de barre	20 x 3 mm
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	150 mm
Largeur	350 mm
Poids du produit	2,84 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------