Fiche technique FT-111111

FUAMO2TC2D5FI25 – Parafoudre modulaire bipolaire Type 2+3.

Edition du 19/06/2020

Désignation

Ensemble parafoudre modulaire FUSADEE NXT pour alimentation bipolaire, In=5kA, Up=0,75kV.

Domaine d'utilisation

Industrie, Tertiaire, bâtiment public

L'ensemble parafoudre FUAMO2TC2D5FI25 (code 111111) est destiné à la protection des installations électriques bipolaires dont le régime de neutre est TT ou TN et dont courant de court-circuit est inférieur ou égal à 25kA. Ce dispositif se raccorde à l'origine de l'installation électrique immédiatement en aval du disjoncteur principal. Déconnecteur associé intégré : pas besoin d'ajouter un déconnecteur associé .

Description

Ensemble parafoudre à technologie diodes d'écrêtage FUSADEE NXT bipolaire, avec contact de signalisation.

Caractéristiques

- largeur : 72mm (4 modules) ;
- Poids : 0.5kg;
- Tension de régime permanent Uc : 275Vac.
- Régimes de neutre compatibles : TT, TN.
- Tension de protection Up L/PE – N/PE: 0,75kV
- Courant nominal d'écoulement : 5kA (8/20, nombre de chocs illimité)
- Conformité : NFEN61643-11, IEC61643-11 Ed 1.0. Type 2+3
- Déconnecteur associé : intégré (Fusible 20AgG)
- Support coupe-circuit avec contact de signalisation (cartouche absente ou cartouche déconnectée).
- Voyant mécanique sur la cartouche.

Aide au descriptif

Dispositif de protection contre les surtensions pour alimentation bipolaire type 2+3, tension de service 275V, tension de protection Up 0.75kV, technologie diodes d'écrêtage, courant de décharge nominal In 5kA, nombre de décharges à In illimité. Déconnecteur associé intégré à la cartouche.

Accessoires et pièces détachées

Pièces de rechange :

- Cartouches parafoudre FUSADEE code 111600 FUAKT2PT1DFI25
- Porte cartouche FUSADEE code 010208 MTADFPMX22M

300, rue des Arts et Métiers 21410 Pont-de-Pany
téL : +33(0)3 80 49 76 75 ▲ fax : +33 (0)3 80 49 76 31 ▲ contact@adee.fr ▲ www.adee.fr