



HAWAI LED 8W 3000K

Applique décorative IP20, LED et driver intégrés, 30000h, éclairage direct/indirect
Code : **50161**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,86
IP	IP20	Température de couleur	3000 °K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	500 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	63.29 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	18 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	835 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 7.9 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 42 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Décoratif
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Eclairage direct / indirect.