

PRODUCT-DETAILS

TY900-175-L

800N NAT CABLE TIE 920MM DIS



Informations générales

Extension du type de produit	TY900-175-L
Code de produit	7TCG054510R0009
EAN	5415022524284
Description courte	800N NAT CABLE TIE 920MM DIS
Description longue	800N NAT CABLE TIE 920MM DIS

Commande

EAN	5415022524284
UPC	786210362236
Pays d'origine	China (CN)
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Longueur Net	920 mm 36.22 in
----------------------	--------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	50 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	5.51 in 140 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	1.57 in 40 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	41.73 in 1060 mm
Emballage Niveau 2 Unités	500 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	7.09 in 180 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	5.51 in 140 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	40.94 in 1040 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Fast
Bundle Diameter	280 mm 11.024 in
Couleur	Natural
Effective Date	20220125
Lock Type	Plastic Pawl
Groupe de produit	CABLE TIES AND ACCESSORIES
Type de produit	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Type de produit	Heavy Duty
Fonctions spéciales	"The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool"
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	800 N 180 lb
Thickness	1.7 mm 0.067 in

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000751
--	-----------

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

