

Programme Batibox™

boîtes d'encastrement pour béton



0 819 41 + 0 819 60 + 0 819 90



0 819 41 x 2





0 819 41 + 0 895 92



0 819 42 avec prises précâblées réf. 0 671 22

Emb.	Réf.	Boîtes pour banche béton
		Boîtes universelles associables Montage seul, par calage ou dos à dos sur banche épaisseur, 160, 180, 200 mm Positionnement des boîtes sur banches - avec aimant seul réf. 0 819 90 - par calage en associant 2 boîtes dos à dos et aimant réf. 0 819 70 ou par ajout du couvercle réf. 0 819 72 sur une des boîtes Boîtes permettant la composition de boîtes multipostes par association
50	0 819 41	1 poste - prof. 58 mm. Permet aussi des associations côte à côte avec couvercle réf. 0 819 71 Fixation d'appareillage par vis longues réf. 0 801 97 ou avec bague réf. 0 819 60 Entrées operculables 4 x Ø20 mm pour tube ICTA, 2 x Ø25 mm traversant pour tube IRL Peut recevoir les couvercles DCL - en point de centre réf. 0 895 92 - en applique réf. 0 895 89
5	0 819 42	2 postes - prof. 58 mm. Fixation de l'appareillage par vis (livrées). Utilisation possible en horizontal ou vertical. Livrée avec couvercle de pose recevant les aimants réf. 0 819 70/90. Entrées operculables sur face inclinée : 6 x Ø20 mm et 2 x 25 mm pour tube ICTA. Sur les côtés : 4 x Ø25 mm pour tube IRL (traversantes 2 à 2)
		Boîte simple Pour montage : - sur banche métallique avec aimants réf. 0 819 70/90 - en coffrage bois seul, avec couvercle obturateur réf. 0 819 72 - en association côte à côte avec couvercle de pose réf. 0 819 71 avec ou sans aimants Entrées operculables 4 x Ø20 mm pour tube ICTA
50	0 819 40	1 poste - prof. 58 mm. Fixation d'appareillage à griffe ou à vis avec bague réf. 0 819 60 Permet des associations côte-à-côte avec couvercle réf. 0 819 71 Peut recevoir le couvercle DCL pour applique réf. 0 895 89
		Boîte pour prise 20/32 A 1 poste Ø85 mm pour fixation à vis (livrées) Pour prises 20 A réf. 0 554 52/55/57 (p. 714), 32 A réf. 0 558 12/15/17 (p. 714) et sortie de câble réf. 0 314 90 (p. 682). Montage direct sur banche Livrée avec vis longues, et couvercle de pose pouvant recevoir l'aimant (réf. 0 819 90 préconisée) Equipée d'une entrée pré-percée pour tube Ø25 mm Fixation à vis disponible en horizontal et vertical Boîte 1 poste prof. 50 mm
50	0 317 96	Griffes avec vis et écran



Emb.	Réf.	Boîte pour prise de sol
10	0 819 88	Boîte pour encastrement de fonctions Mosaic au sol Convient pour dalle béton ou un plancher technique en utilisant la scie cloche réf. 0 800 88 Réglage en hauteur selon chapes de 50 à 81 mm
1	0 800 88	Scie cloche Pour boîte réf. 0 819 88 Ø80 mm
		Accessoires de montage Aimants de fixation Résine insensible aux agents décofrants Pour boîtes réf. 0 819 40/41/42/85
1	0 819 70	600 N couleur verte
1	0 819 90	1200 N couleur rouge
1	0 819 97	Extracteur d'aimant pour réf. 0 819 70/90
20	0 819 71	Couvercles pour boîtes béton Couvercle de fixation pour boîte de banche réf. 0 819 40/41 Permet le montage côte à côte entraxe 86 mm ou 100 mm
20	0 819 72	Couvercle de pose/obturateur pour boîte de banche réf. 0 819 40/41 utilisable pour la pose sur coffrage bois ou en obturateur dans le cas du montage des réf. 0 819 41 en dos à dos
		Accessoires pour montage d'appareillage et DCL Bague Bague Ø64 mm pour boîte de banche 1 poste réf. 0 819 40/41 Pour montage d'appareillage à vis
20	0 819 60	
		Vis Vis longues Ø3 mm pour toutes boîtes Batibox Long. 40 mm
20	0 801 97	Vissage rapide Pas du filetage : 2,4 mm Tête mixte Sz
		Manchon prolongateur pour cloison de doublage Permet de prolonger la boîte d'encastrement dans le cas de cloison de doublage Reçoit les appareillages à vis ou à griffes
50	0 895 28	Manchon Ø65 mm longueur 150 mm maxi, ajustable par découpe Livré avec couvercle de fixation

