

Fiche produit

Caractéristiques

LA8D324

TeSys LA8D - corps de sectionneur fusible - 1P - pour LS1D32



Principales

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Gamme | TeSys |
| Fonction produit | Sectionneur fusible |
| Nom de l'appareil | LA8D |
| Description des pôles | 1P |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|---|
| Support de montage | Rail |
| Position de montage | Vertical (tolérance: +/- 23°) |
| Type de commande | Par maneton |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 600 V |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 30 A |
| Signalisation locale | Indication de fusible sauté |
| Taille du fusible | 10 x 38 mm |
| Type de fusible | AM GG |
| Calibre du fusible à associer | 30 A aM 30 A gG |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...6 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...6 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm ² souple avec extrémité de câble |
| Couple de serrage | 1,7 N.m sur borniers à vis-étrier |

Environnement

| | |
|-------------------------------|---|
| Normes | IEC 60947-2 IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 |
| Certifications du produit | BV |
| Traitement de protection | TH |
| Température de fonctionnement | -50...70 °C opération |
| Hauteur | 89 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Profondeur | 68,3 mm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |

Régulation RoHS Chine

 Déclaration RoHS Pour La Chine

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|
