



Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe

Produit installé	<p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p>
------------------	---

Nombre de pôles	1 3P: platine de montage support: CVS400 horizontal installation 1 3P: platine de montage support: CVS630 horizontal installation 1 3P: platine de montage support: NSX400 horizontal installation 1 3P: platine de montage support: NSX630 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	200 mm
Poids du produit	0,74 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	750 g
Hauteur de l'emballage 1	2,6 cm
Largeur de l'emballage 1	21 cm
Longueur de l'emballage 1	51 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	7,65 kg
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	22,5 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	90
Poids de l'emballage 3	81,6 kg
Hauteur de l'emballage 3	36 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------