



# LOKI 6W CCT (3000K-4000K) blanc

Encastré recouvrable IP20/44, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50951**

		<table border="1"> <tr> <td>50951</td> <td>4000K</td> <td>6W</td> <td>100°</td> </tr> <tr> <td>h (m)</td> <td>E<sub>max</sub> (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>233</td> <td>2,38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>58</td> <td>4,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>26</td> <td>7,2</td> <td></td> </tr> </table>	50951	4000K	6W	100°	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)		1	233	2,38		2	58	4,8		3	26	7,2	
50951	4000K	6W	100°																			
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)																				
1	233	2,38																				
2	58	4,8																				
3	26	7,2																				



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20/44
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque opale
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	20 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	6 W / 5.7 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 28 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 4 )
<b>Faisceau</b>	100 °
<b>Flux lumineux total</b>	600 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	105 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	20000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	50000
<b>Poids net</b>	145 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Facteur de puissance** 0,89

**Applications  
spécifiques**

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot
- Salle d'eau : autorisé Vol.2

**Câblage**

Cable H05VVF 2G 0,75 mm<sup>2</sup>

**Autres  
commentaires**

Données de la LED en 4000K