

Câble plat, SmartWire-DT, 3m, 8 pôles, préfabriqué avec 2 connecteurs plats SWD4-8MF2



Référence SWD4-3LF8-24-2S
N° de catalogue 116027

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires SmartWire-DT
Autres appareils de la gamme			Câbles de liaison SWD
Fonction de base			Câble plat SWD
Fonction			Pour relier les participants SmartWire-DT au sein de l'armoire
Description			8 pôles préfabriqué avec 2 connecteurs plats SWD4-8MF2
Longueur		m	3
Remarque concernant la hauteur			voir liste de prix
Connexion à SmartWire-DT			oui
Utilisation avec			EU5C-SWD... EU5E-SWD... M22-SWD... DIL-SWD...
Degré de protection (IEC/EN 60529, EN50178, VBG4)			IP20

Caractéristiques techniques

Généralités

Homologations			UL CSA
---------------	--	--	-----------

Résistance mécanique

Degré de protection (IEC/EN 60529, EN50178, VBG4)			IP20
---	--	--	------

Résistance climatique

Température ambiante de fonctionnement (IEC 60068-2)		°C	
Température d'emploi max.		°C	+ 55
Condensation			Eviter la condensation (prendre mesures appropriées).
Humidité relative, sans condensation (IEC/EN 60068-2-30)		%	5 - 95

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	55
Degré de protection			IP20
Certificat d'homologation IEC/EN 61439			
10.2 Résistance des matériaux et des pièces			
10.2.2 Résistance à la corrosion			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Elevation			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes			Sous la responsabilité du tableautier.

10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement			
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante			Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement			Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits			Sous la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique			Sous la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique			Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Câbles (EG000001) / Câble pour télécommunications (EC003249)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Câble, fil / Câble de communication / Câble de transmission de donnée (ecl@ss10.0.1-27-06-18-01 [AKE197014])			
matériau conducteur			autre
surface du conducteur			étamé
diamètre du conducteur		mm	1.35
section nominale du conducteur		mm ²	0.23
taille AWG			24
classe du conducteur			classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs			8
nombre d'éléments de câblage			0
élément de câblage			non
isolation des fils			PVC
spécification de l'isolation principale			autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2			non
marquage du conducteur			couleur
blindage sur élément de câblage			sans
câblage			autre
blindage sur câblage			sans
câble longitudinal avec blocage d'eau			non
câble radial avec blocage d'eau			non
Convient pour une installation dans le sol			non
type d'installation souterraine autorisé			autre
gaine de protection			autre
matériau de la gaine			PVC
spécification du matériau gaine externe			autre
couleur de gaine			vert
armature/ferrailage			sans
matériau de renfort			autre
géométrie du câble			plat
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6			sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6			sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6			sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6			sans
sans halogène selon EN 60754-1/2			non
sans halogène selon IEC 60754-2			non
ignifugé			selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2			non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2			non
résistant à l'huile selon EN 60811-404			non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404			non
maintien de l'isolation selon IEC 60331			non
maintien de fonction			sans
diamètre externe approx.		mm	17.5

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé	mm	15
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement	mm	15
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente	mm	7.5
température extérieure admissible du câble, en mouvement	°C	-10 - 105
température extérieure admissible du câble, fixe	°C	-30 - 105
catégorie		autre
valeur NVP	%	66.7
résistant aux UV		non
certifié pour utilisation nautique/maritime		non
classe de séparation selon EN 50174-2		
convient comme câble téléphonique		non
convient comme câble données informatiques		non
convient comme câble de signalisation		oui
poids	kg/km	
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483		non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483		non