

Informations principales

Nom du produit

17 PATCA-PH NOIR T500

Référence

Réf : 14191725

Applications

TV privé terrestre et satellite, performance améliorée.

Installation

Utilisation extérieure

Normes

NF C 90-131 Câble Grade 1 et 2 selon guide UTE C 90-483. RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Images et schémas



Pictogrammes



Caractéristiques du produit

Âme

acier cuivré massif Ø 1,10 mm

Isolation

polyéthylène cellulaire Ø 4,7 mm

Écran général

ruban aluminium/polyester

Blindage général

tresse en aluminium taux de recouvrement 36%

Gaine externe

polyéthylène noir

Capacité nominale à 800 Hz

maximum 50 pF/m

Impédance nominale (ohm)

75 +/- 3

Vitesse nominale de propagation

85%

Plage de température

de -40°C à +70°C

Rayon de courbure

mobile : 10 x Ø - fixe : 5 x Ø

Marquage

17 PATCA EN 50117

Ø gaine extérieure approx. (mm)

6,7

Résistance linéique à 20°C (ohm/km)

<= 85 ohm/km

Masse approx. (kg/km)

60

Conditionnement

Touret

Longueur

500 M

Unité de vente

Mètre