

**Fiche produit**

Article n° 57.504.1055.0

Bornier de traversée WK 4 / U F1/V0

Article n°	57.504.1055.0
EAN	4015573605107
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations


**Données techniques**
**général**

Section transversale nominale	4 mm <sup>2</sup>
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Aucun
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

**Données techniques**

Courant nominal	32 A
Tension nominal	400 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	53,5 mm

**données de connexion**

Type de connexion 1	Repère des soudures
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	6 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,5 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	4 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	9 mm
Conducteur Couple de montage	0,5 Nm

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	22-10 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuelle	30 A
Câblage actuel	30 A
Section traversante norme CSA	22-10 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	20 A

