

PARAFONDRE-RAIL DIN EDT2 CLASSE II, MODE 1+0, 60 V UN

CATALOG NUMBER

EDT27510R



CERTIFICATIONS



FEATURES

Inclut la technologie TD de nVent ERICO pour garantir la fiabilité en conditions de tension défavorables

Capacité de résistance aux surtensions temporaires améliorée

External back-up fuse is not required up to 315 A (IEC only)

Conception enfichable compacte, mais à haute résistance aux surtensions, utilisant une largeur de rail DIN minimale

Le clip de retenue assure une performance anti-vibration et anti-choc améliorée

Contacts d'état rouge/vert et de basculement standard pour surveillance à distance

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nominal System Voltage (Un): 60-V

Max Continuous Operating Voltage (Uc): 75-V

Nominal Discharge Current (In), IEC: 20 kA 8/20 -s

Max Discharge Current (Imax), IEC: 50 kA 8/20 -s

Voltage Protection Level (Up): 800-V

Back-Up Fuse @ Isccr: 250 A @ 50 kA A; 315 A @ 25 kA A

Frequency: 50 – 60-Hz

Response Time: 25 ns max

Protection Modes: L-N; L-PE; L-PEN; N-PE

Short Circuit Current Rating (Isc cr): 25 kA; 50 kA

Temporary Over Voltage 120 min (Ut/mode): 150-V tension de tenue

Nominal Discharge Current (In), UL: 20 kA 8/20 -s

Short Circuit Current Rating (SCCR): 85-kA

Voltage Protection Rating (VPR): 500-V

Technology: Disjoncteur thermique

Connection, Solid: 35 mm² max

Connection, Stranded: 25 mm² max

Torque: 4,5 N·m

Humidity: 5 – 95

Temperature: -35 à 85-°C

Enclosure Material: UL® 94V-0 Thermoplastic

Enclosure Rating: IP 20

Mounting: Profilé de type DIN de 35-mm

Remote Contact Switching Capacity: 1 A @ 250 VAC A; 1 A @ 125 VAC A; 0,5 A @ 48 VDC A; 0,5 A @ 24 VDC A; 0,5 A @ 12 VDC A

Remote Contacts: Oui

Status Indication: Signal mécanique

Depth: 69-mm

Height: 90-mm

Width: 18-mm


Unit Weight: 0,13-kg

Certification Details: UL® 1449 édition 5 Type 1CA

Complies With: EN 61643-11 Type 2; IEC® 61643-11 Class II

Replacement Module: EDT275M

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER