


## Données techniques


|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tension nominale              | 230V AC               |
| Plage de tension d'entrée     | 100 - 240 V AC        |
| Driver output                 | 350mA                 |
| Classe                        | 1                     |
| IP                            | 65                    |
| IK                            | 10                    |
| Diffuseur                     | Polycarbonate clair   |
| Paralume                      | Non                   |
| Source                        | Module LED intégré    |
| Température de couleur réelle | 2700°K warm white SYM |
| Flux total sortant            | 797 lm                |
| Consommation totale           | 12 W                  |
| Classe énergétique            | -                     |
| Efficacité lumineuse          | 66                    |
| IRC                           | >80                   |
| SDCM                          | 5                     |

Espacement  
 conseillé 8 m  
 (PMR Emoy - 20 lux)  
 Hauteur de placement 0,7 m  
 Largeur du placement 2 m



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Dimmable                         | Non               |
| Ta                               | -                 |
| Durée de vie LED                 | 72000 h (L80/B10) |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C         |
| UGR                              | -                 |
| ULR                              | 1.0%              |
| Groupe de risque photobiologique | RG0               |
| Fixation                         | Oui               |
| Détection                        | Non               |
| Avec prise IP55                  | Non               |

[Notice d'installation à télécharger](#)



## *Matières et finitions*

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Matières | aluminium          |
| Couleur  | Vert fougère - 109 |

## *Données logistiques*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.800 L.170 P.100 |
| Poids net            | 4.870 Kg          |
| Poids brut           | 5.490 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.840 L.200 P.130 |

## *Certifications et garanties*

|                |        |
|----------------|--------|
| CE             | Oui    |
| UL             | Non    |
| EAC            | Non    |
| RoHS           | Oui    |
| ENEC           | Non    |
| Anti-corrosion | 25 ans |
| Technique      | 3 ans  |
| Electronique   | 3 ans  |