



Cartouche fusible, Basse tension, 40 A, AC 500 V, 50 kA, D3, gL/gG, DIN, IEC, lent

Référence FUSE-D3 40A T GL/GG 500VAC E33
N° de catalogue 40D33

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	40
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Taille			D3
Classe d'emploi			gL/gG
Pouvoir de coupure		kA	50
Utilisable pour taille			E33
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			DIN IEC
Forme			en forme de bouteille
Normes/Réglementations			IEC 60269-3 VDE 0636

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible DIAZED (EC000099)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible Diazed (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])			
taille (DIN)			DIII
calibre/courant nominal assigné (In)		A	40
tension assignée (Ue)		V	500
code de couleur			noir
classe de fonctionnement			gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
caractéristique de déclenchement (type/courbe)			temporisé (T)