



## LED PL 2G11 2S TC-L 15W (36W) 840 FR EM+AC

Numéro d'article 80100040747

BAI LED PL 2G11 TC-L 15W (36W) 4000K 1500lm Lumière recto-verso Dépolie  
100V-240V 240° 44x422mm Lampe LED Alt PLL Dulux L

Les lampes LED PL 2G11 (4 broches) TC-L avec lumière double face remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie Public car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics (intérieurs et extérieurs) et comme éclairage général dans les magasins, les bureaux et les hôtels. Instructions d'installation: Ballast conventionnel: toujours retirer l'amorceur. Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ballast électronique: Débranchez le ballast avant utilisation. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	80100040747
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	2G11 4P

### Attributs de classification

tension nominale [V]	100 - 240
courant nominal [mA]	200 - 200
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	15 - 15
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	1500 - 1500
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1500
efficacité lumineuse [lm/W]	100
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
socle	2G11
couleur	blanc
température de couleur [K]	4000 - 4000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	240 - 240
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	autre
régulable	Non
diamètre [mm]	44
longueur [mm]	422
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.14
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	F
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	15
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

**Produits similaires**



80100038475

LED PL TC-L 2G11 4P  
15W (36W) 1500lm  
840 FR EM+AC