

Fiche produit

Caractéristiques

DF4KA1631

TeSys DF - cartouche fusible DIN 3 à couteaux - aM
630A - sans voyant



Principales

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Gamme de produits | DF |
| Fonction produit | Fusibles |
| Nom abrégé de l'appareil | Fusible à couteaux |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 500 V CA |
| Taille du fusible | NH3 |
| Type de fusible | DIN |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------|-----------|
| In courant assigné d'emploi | 630 A |
| Classe de fusible | AM |
| Signalisation locale | Percuteur |
| Quantité par lot | Lot de 3 |
| Poids | 0,85 kg |

Environnement

Contractual warranty

| | |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.