



## T.I.N.B / T.I.I.B

Tube Isolant Noir de Branchement / Tube Isolant Ivoire de Branchement  
NF EN 61386-22 + NF C 20-540

Système de conduit Isolant, Cintrable, Transversalement élastique Annelé, destiné à la protection des fils et câbles électriques



Diamètre Ext(mm)	Tolérances	Diamètre Int. minimum (mm)	Longueur Couronne (m)	Nb. Mètres Palette (m)
16	0/-0,3	10,7	100	6400
20	0/-0,3	14,1	100	4400
25	0/-0,4	18,3	100	4000
32	0/-0,4	24,3	50	600
40	0/-0,4	31,2	50	1500
50	0/-0,5	39,6	50	900
63	0/-0,6	52,6	25	600

Grandes et petites longueurs sur demande

### Accessoires



bouchon RT2012



manchon



bouchon Janoplug

Livraison avec ou sans fil de tirage.

Conditionnement  
· En couronnes sous film polyéthylène assurant une meilleure protection contre le rayonnement solaire et facilitant le déroulage par l'intérieur de la couronne.

N° de fabricant  
632

Normes Européennes :  
· NF EN 61386-1  
· NF EN 61386-22

### Caractéristiques techniques

Matière : polyoléfines  
(avec anti-UV)

Couleur :  
· Noir et Ivoire,  
**non propagateur de la flamme** (brûleur 1kw)

Résistance :  
· A l'écrasement 750 N à 23°C (±2°) déformation maxi 50%  
· Aux chocs : 6 J à -5°C

Température :  
· Mini d'installation et d'utilisation : -5°C  
· Maxi d'installation et d'utilisation : 90°C

· Cintrage : suivant gabarit

· Rigidité diélectrique :  
**2000V-50Hz**  
**pendant 15 min**

· Résistance d'isolement :  
**100M sous une tension de 500V continu**

· Etanchéité : **IP44 avec manchon**

### Code de classification suivant NF EN 61386-22

1er chiffre Résistance à l'écrasement		2ème chiffre Résistance aux chocs		3ème chiffre Température mini d'utilisation et d'installation		4ème chiffre Température maxi d'utilisation et d'installation	
1 très léger	125 N	1 très léger	0,5 J	1	+ 5° C	1	60° C
2 léger	320 N	2 léger	1 J	2	- 5° C	2	90° C
3 <b>Moyen</b>	<b>750 N</b>	3 Moyen	2 J	3	- 15° C	3	105° C
4 élevé	1250 N	4 <b>élevé</b>	6 J	4	- 25° C	4	120° C
5 très élevé	4000 N	5 très élevé	20 J	5	- 45° C	5	150° C
						6	250° C
						7	400° C

Siège & Usine:  
11 rue d'Altkirch  
F-68580 Seppois-le-bas  
Tel: +33 (0)3 89 08 91 20  
Fax: +33 (0)3 89 07 60 02

EURO-QUALITY SYSTEM

