

Fiche produit

Article n° 96.033.4054.3

Connecteur RST25I3SB1 YR1S GR03

RST 25i3 connecteur (angle de 90°), 3 pôles, connexion à vis, application 250V/400V, 25A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur gris béton , couleur du boîtier noir



Article n°	96.033.4054.3
EAN	4049088001499
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Courant nominal jusqu'à 32 A avec section 6 mm ²
----------	---

général

Courant nominal	25 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris béton
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	10 mm
Diamètre du câble	6 mm
section du connecteur solide	6 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	6 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
longueur de dénudage	26,5 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,325 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	73,4 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	62,3 mm