


KSA 1012 RX GU10 AUTO

- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | SOCKET | AC | Watt Max | LAMPE |
|-----------|----------------|-------------------|-----------|---------|----------|-------|
| KSA101201 | DORE | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |
| KSA101203 | CHROME | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |
| KSA101204 | BLANC | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |
| KSA101205 | NOIR | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |
| KSA101209 | CHROME MAT | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |
| KSA101211 | BRONZE ANTIQUE | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |
| KSA101221 | NICKEL SATINE | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |



DORE



CHROME



BLANC



NOIR



CHROME MAT



BRONZE ANTIQUE



NICKEL SATINE

| LAMPES | AC/DC | LED | T° (K) | System Lumen | LED Lumen | IRC |
|-------------|---------|-----|--------|--------------|-----------|-----|
| LED9W500DWW | AC 230V | 9W | 3000K | 830 Lm | 940 Lm | >80 |



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Homologation CE.




Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 2 ans.



Source remplaçable par un end-user.