

■ Rubans adhésifs

■ Ruban isolant PVC d'usage courant

Caractéristiques :

- Épaisseur : 0,15 mm, adhésif caoutchouc synthétique
- Allongement à la rupture 220 %
- Température d'utilisation : - 5°C à + 80°C - Auto-extinguible



Référence n°	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	pcs
RIS0	noir	15	10	10 / 250
RIS1	brun	15	10	10 / 250
RIS2	rouge	15	10	10 / 250
RIS3	orange	15	10	10 / 250
RIS4	jaune	15	10	10 / 250
RIS5	vert	15	10	10 / 250
RIS6	bleu	15	10	10 / 250
RIS7	violet	15	10	10 / 250
RIS8	gris	15	10	10 / 250
RIS9	blanc	15	10	10 / 250
RIS54	vert/jaune	15	10	10 / 250
RISP	panaché	15	10	10 / 250
RISP5	noir / bleu / rouge blanc / vert / jaune	15	10	5 / 250

■ Ruban isolant PVC hautes performances

Caractéristiques :

- Épaisseur : 0,19 mm, adhésif caoutchouc synthétique
- Allongement à la rupture 250 %
- Température d'utilisation : - 18°C à + 90°C
- Auto-extinguible - Homologué selon DIN 40631, VDE 0340/1



Référence n°	Couleur	Largeur mm	Longueur m	pcs
RHPO	noir	19	20	1 / 96
REMO	noir	38	20	1 / 48
RELO	noir	50	20	1 / 36

■ Ruban mastic auto-amalgamant

Caractéristiques :

- Matière : à base de caoutchouc synthétique
- Allongement à la rupture 1000 % (RMA19 - 650 %)
- Température d'utilisation : - 18°C à + 80°C
- Excellent pour la réparation de câbles, les joints d'étanchéité



Référence n°	Couleur	Largeur mm	Épaisseur mm	Longueur m	pcs
RMA	noir	38	3	1,5	1 / 48
RMA19	noir	19	0,75	9,1	1 / 48

Rubans adhésifs ■

■ Ruban aluminium

Caractéristiques :

- Composé d'une feuille aluminium lisse revêtue d'une masse adhésive acrylique transparente
- Ininflammable, utilisation en intérieur comme en extérieur
- Applications : raccords entre groupe d'extraction et tuyauteries, jointage de tuyaux acier galvanisé



Référence n°	Largeur mm	Longueur m	pcs
RAT50	50	50	1 / 24

■ Ruban pare vapeur

Caractéristiques :

- Composé d'un support PVC plastifié de couleur orange et d'un puissant adhésif caoutchouc
- Souple et confortable, bonne adhérence, résistance à l'humidité
- Applications : maintien et fixation des plaques polystyrènes, étanchéité entre les rouleaux de laine de verre...



Référence n°	Largeur mm	Longueur m	pcs
RPV50	50	33	6 / 36

■ Ruban toile lisse

Caractéristiques :

- PVC plastifié muni d'un puissant adhésif caoutchouc
- Souple et confortable, bonne résistance à la chaleur et à l'humidité, bon pouvoir adhésif
- Applications : jointage et réparation de gaine PVC, raccords entre groupe d'extraction et tuyauteries, applications générales d'étanchéité et d'isolation thermique



Référence n°	Couleur	Largeur mm	Longueur m	pcs
RTL0	noir	50	50	1 / 24
RTL50	gris	50	50	1 / 24

■ Étiquettes signalétiques autocollantes

Référence n°	Désignation	pcs
SDEE50	Signalisation danger électrique ÉCLAIR adhésif 50 mm	10
SDEE80	Signalisation danger électrique ÉCLAIR adhésif 80 mm	10
SDEE100	Signalisation danger électrique ÉCLAIR adhésif 100 mm	10
SDEHF50	Signalisation danger électrique HOMME FOUROYÉ adhésif 50 mm	10
SDEHF80	Signalisation danger électrique HOMME FOUROYÉ adhésif 80 mm	10
SDEHF100	Signalisation danger électrique HOMME FOUROYÉ adhésif 100 mm	10
SDELOT	Lot de 20 signalisations danger électrique 4 SDEE50 + 3 SDEE80 + 3 SDEE100 4 SDEHF50 + 3 SDEHF80 + 3 SDEHF100	1

