

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9677.840

## Transformateurs

Stato: 28/10/2022 (Fonte: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.840 - Transformateurs pour coupe-circuits à fusibles HPC / pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Pour la mesure inductive du flux de courant.



## Caratteristiche

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Référence                         | SV 9677.840  |
| Description produit               | Conception compacte sans modification de la profondeur de montage par l'intégration mécanique dans le coupe-circuits HPC (185 mm d'entraxe), permettant un montage peu encombrant. |
| Matériau                          | Polyamide  |
| Pour taille                       | 1 - 3  |
| Pour référence(s)                 | 9677.100<br>9677.110<br>9677.115<br>9677.200<br>9677.210<br>9677.215<br>9677.300<br>9677.310<br>9677.315<br>9677.340   |
| Puissance nominale                | 1,5 VA   |
| Type de raccordement (électrique) | Câble cylindrique 2,5 mm <sup>2</sup> (longueur 1,5 m)   |
| Insulation material (class)       | B  |

# Caratteristiche

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Rated insulation voltage    | 3 kV   |
| Primary current             | 200 A  |
| Secondary current           | 5 A  |
| Accuracy Class              | 1  |
| Test specification          | CEI 60 044-1<br>EN 60715<br>DIN VDE 0414<br>DIN 42 600-2 |
| Fréquence nominale          | 50 - 60 Hz   |
| Unité d'emballage           | 1 p.   |
| Poids/UE                    | 0,327 kg   |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0  |
| Numéro du tarif douanier    | 85043129   |
| EAN                         | 4028177705241  |
| ETIM 7.0                    | EC001660   |
| ECLASS 8.0                  | 27141146   |

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Déclaration de conformité