

Equaline

96631942 EQL B 830 HFIX L1750

THORN




Equaline

Réglette Equaline. Driver gradable DALI. Commander séparément le profilé avec le diffuseur, le jeu d'embouts et les accessoires d'installation. Uniquement pour une installation individuelle. Classe électrique I. Luminaire câblé sans halogène. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K.

Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.

Dimensions : 1747 x 58 x 64 mm

Poids : 2 kg



TLG_EQUAL_F_LEDMOD.jpg

Position de la lampe: STD - Standard

Convertisseur: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA
one4all Ip PRE

Puissance du luminaire*: 30,1 W Facteur de
puissance = 0,95

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de D.

Equipement: DaliDim

Catégorie de maintenance: A - Réglette nue

Taux de distorsion harmonique (THD): 9,80 %

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting