

## Code Description

### Motoréducteurs 24 VDC testés selon les normes EN 12453 - EN 12445

001**BX-243**



Automatisme avec carte électronique, décodage radio, dispositif pour le contrôle du mouvement, détection d'obstacle par encodeur et fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 300 Kg et 8,5 m de longueur.

001**BX-243C**



Automatisme avec carte électronique, dispositif pour la transmission par chaîne (chaîne fournie), dispositif de contrôle du mouvement, détection d'obstacle par encodeur et fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 300 kg et 8,5 m de longueur.

### Accessoires pour : 001BX-243 - 001BX-243C

002**LB90**



Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.

### Accessoires pour : 002LB90

3199**PNP1212**



Batterie de secours 12 V - 1,2 Ah.

3199**PNP612**



Batterie de secours 12 V - 7 Ah.

### Crémaillères

001**FR0749**

Crémaillère en nylon PA6 et fibre de verre BLANC avec noyau en acier 20 x 20 mm, avec trous et entretoises pour la fixation, pour portails pesant jusqu'à 600 Kg.

009**CGZ**

Crémaillère module 4 en acier zingué 22 x 22 mm.

009**CGZP**

Crémaillère module 4 en nylon PA6 et fibre de verre, avec noyau en acier 10 x 10 mm et support de fixation pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.

009**CGZS**

Crémaillère module 4 en acier zingué 30 x 8 mm avec trous et entretoises pour la fixation.



#### REMARQUES :

002LB90 - Prévoir 2 batteries 3199PNP1212 (en option) pour 001BX-243 et 001BX-243C emplacement prévu à l'intérieur de la coque moteur.