

Fiche produit

Caractéristiques

METSECTR30500

PowerLogic - transformateur de courant - tore souple ouvert - 300mm - 600V - 5kA



Principales

Gamme	PowerLogic
Type de produit ou équipement	Transducteur de courant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3555 Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3565 Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235 Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236 Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561A
Type de transformateur de courant	Cordon flexible

Complémentaires

Raccordement électrique	Câble volant: 2,4 m600 V
Courant de mesure	50...5000 A
Fréquence du réseau	50 Hz
Plage de mesure en fréquence	50...1500 Hz
Précision de mesure	1 %
Catégorie d'installation	IV
Degré de pollution	2
Épaisseur	8 mm
Hauteur	300 mm ouvert:
Diamètre	Fermé: 96 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP67
Normes	EN 61010-2-032 UL 61010-2-032 UL 61010-1 EN 61010-1 ANSI/IEEE C57.13
Certifications du produit	Reconnu UL CE CURus
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	150,450 g
Hauteur de l'emballage 1	300,000 mm
Largeur de l'emballage 1	300,000 mm
Longueur de l'emballage 1	399,000 mm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE

Conforme  [Déclaration RoHS UE](#)

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
