

PRODUCT-DETAILS

T5D 630 4p F F

T5D 630 4p F F



Informations générales

Extension du type de produit	T5D 630 4p F F
Code de produit	1SDA054602R1
EAN	8015644557003
Description courte	T5D 630 4p F F
Description longue	SECTIONNEUR TMAX T5D 630 FIXE TETRAPOLAIRE AVEC PRISES AVANT

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Environnement

Informations environnementales	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informations RoHS	9AKK108466A1424

Statut RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP	800b73aa-69b0-446f-b4b0-068f41a0153c Italy (IT)
SCIP simplifié	b7fb30b7-298a-41b3-8366-94590e9fde43 Sweden (SE) 44fb4df8-c229-41a5-85fb-a6acdd591e84 Germany (DE) 9148f5e3-0c1b-4bad-8073-866b6b4b0455 France (FR) f15ab3f1-982b-4954-8e3e-c92d6327c8c9 Netherlands (NL) 40989912-253d-43ab-b524-3f0bdf53f7a9 Spain (ES) aced2e2e-9936-4424-a705-91482b31c51c Netherlands (NL) 9dfd9a30-12f9-4e04-9353-bef50b2bd928 Finland (FI) df763317-f832-454d-a868-4981a4b97bba Netherlands (NL) 820615b7-dbf3-4dd4-9672-9f04e229f762 Germany (DE) 56a1e971-da66-4659-bffe-079ef59f960d Germany (DE) 286a4e91-32a0-4f5e-a899-0b0e9c8ffd26 Croatia (HR) bf4f3907-b62e-46c6-a6c6-dab860994ad1 Czech Republic (CZ) 26bfde67-4460-4f99-af96-604767a70a2c Poland (PL) 6eb93eda-d825-4508-9935-9df57d42fe53 Norway (NO) 416fc545-670f-4f99-91f6-4c5cf868744c Netherlands (NL) ae02a61f-23a2-46b8-bfc4-94f4e0e749e5 Netherlands (NL) 1c9eb357-c0c3-4b9c-b429-8a71aac9d3d6 Estonia (EE) 2c49563c-d50a-4232-84bb-ad3060f83a5a Portugal (PT) ddfa5d17-0c25-45a7-a077-48182b217d29 Sweden (SE) 47a24c2b-b120-46df-841d-9c1b9bf1d2d8 Poland (PL) 1857bdfe-ce6e-4ffd-bdb2-98e926dec8db France (FR) a7d9bb5d-9ef4-4978-98d6-396767f8f179 Denmark (DK) 7e4568ab-f4b4-4021-a84b-3cacbfd8ae5c Greece (GR) a9bbf6ee-6d2f-4d22-8bb0-8f323acc0667 Bulgaria (BG) 74ed4eab-e32d-49b1-ae51-a257f8bdc60c Germany (DE) 34fb4e6e-a31e-4046-a0dd-74da597f8060 Poland (PL)

Commande

E-Number (Finland)	3655616
EAN	8015644557003
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85362090

Dimensions

Produit Largeur Net	186 mm
Produit Hauteur Net	205 mm
Produit Longueur Net	103.5 mm
Poids net	5.458 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	248 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	240 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	285 mm
Emballage Niveau 1 Poids	5.745 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644557003

Informations Supplémentaires

Durabilité mécanique	20000 cycle 120 cycles per hour
Nombre de pôles	4
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 41 W
Groupe de produit	SACE Tmax T
Type de produit	Moulded Case Circuit Breaker
Type de produit	Switch Disconnecter
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	8 kV
Tension assignée d'isolement (U_i)	800 V
Tension	690 V AC 750 V DC
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	for 1 s 6 kA
Courant assigné ininterrompu (I_U)	630 A
Short-Circuit Performance Level	D
Normes et standards	IEC
Sub-type	T5
Adapté pour	T5
Adapté pour la classe de produit	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Test Voltage Max (U_{test})	3000 V
Version	F

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC210004D0203
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5539
Instructions et manuels	1SDH000437R0001

Classifications

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Code de classification d'objet	Q
UNSPSC	39121100
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax T

