

IS 345

V3 KNX - carré - en saillie blanc
 EAN 4007841 058258
 Réf. 058258



Infrarot-Sensor
360°



Max. 20 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple. Il existe en version saillie, encastrée ou encastré au plafond rond ou carré.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm	Hauteur de montage max.	5,00 m
Garantie du fabricant	5 ans	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Angle de détection	Couloir, 360 °
Avec télécommande	Non	Angle d'ouverture	45 °
Variante	KNX - carré - en saillie blanc	Protection au ras du mur	Oui
UC1, Code EAN	4007841058258	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Cadrage électronique	Non
Emplacement	Extérieur, Intérieur	Cadrage mécanique	Non
Emplacement, pièce	couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, extérieur, Intérieur	Portée radiale	12 x 6 m (72 m ²)
Coloris	blanc	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m ²)
Couleur, RAL	9003	Zones de commutation	280 zones de commutation
Support mural d'angle inclus	Non	Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Lieu d'installation	plafond	Temporisation	5 s - 15 Min.
Montage	En saillie, Plafond	Fonction balisage	Oui
Indice de protection	IP54	Éclairage principal réglable	0 - 100 %

IS 345

V3 KNX - carré - en saillie blanc
 EAN 4007841 058258
 Réf. 058258

Caractéristiques techniques


Classe	II
Température ambiante	-20 – 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA

Accessoires

EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR

Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m – 5,00 m
 Orange: sens de passage radial
 Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

