

## Fiche technique FT-21111

FUST2/15 – Boîtier parafoudre Type 2 tétrapolaire  
ACCESS à continuité de protection

Edition du 20/10/2015



### Désignation

Boîtier parafoudre Type 2 **FUSADEE** pour alimentation tétrapolaire assurant la continuité de protection,  $U_p=0,8kV$ .

### Domaine d'utilisation

**Petit Tertiaire, industrie.**

Le coffret 21111 est destiné à protéger les installations électriques tétrapolaires, dont l'intensité est inférieure à 100A, dont le régime de neutre est TT ou TN et dont le disjoncteur de tête est différentiel. Ce dispositif se raccorde en amont de l'installation électrique au niveau du jeu de barres.

### Description

Parafoudre à technologie diodes d'écrêtage triphasé, livré pré-câblé en boîtier contenant :

- 1 jeu de 4 **FUSADEE** cartouches parafoudre ACCESS (1 x cartouche/pôle)
- 1 contrôleur de cartouches avec porte-cartouche test

### Caractéristiques

- Dimensions hors tout : 285 x 165 x 90 mm ;
- Poids : 2kg;
- Tension de régime permanent  $U_c$  : 400V ;
- Régimes de neutre compatibles : TT, TN.
- Tension de protection  $U_p$  : 0,8kV ;
- Courant nominal d'écoulement  $I_n$  : 0.1 kA (nombre de choc à  $I_n$  illimité)
- Parafoudre Type 2 conforme à la norme NF EN 61643-11

### Aide au descriptif

Dispositif de protection contre les surtensions Type 2 pour alimentation tétrapolaire, tension de service 400V, tension de protection  $U_p$  0.8kV, technologie diodes d'écrêtage, courant de décharge nominal  $I_n$  0.1kA, nombre de décharges à  $I_n$  illimité,

### Accessoires et pièces détachées

Pièces de rechange :

- **FUSADEE** Cartouches parafoudre ACCESS R2/15, FUSADR2/15 code 21201
- **FUSADEE** Cartouches parafoudre MEDIUM R5/15, FUSADR5/15 code 21202
- **FUSADEE** Cartouches parafoudre PREMIUM R15/15, FUSADR15/15 code 21203
- **FUSADEE** Cartouches parafoudre EXTREM R25/15, FUSADR25/15 code 21204
- Porte cartouche **FUSADEE** 15X54, MTAMSC15 code 30203