


# SUNSET LED 25° 44W 3000K noir

Projecteur extérieur IP65 IK08, LED et driver intégrés,  
faisceau symétrique, 30000h  
Code : **50282**



SUNSET	3000K	44W	25°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	9388	0,44	
3	1043	1,3	
5	376	2,2	
6	261	2,7	
7	192	3,1	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection trempé (non feuilleté)
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 180 °
<b>Nombre et type de source</b>	12 LED SMD SEOUL Z5M2 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 44 W / 44 W

<b>Température de couleur</b>	3000 °K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	25 °
<b>Flux lumineux total</b>	3300 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	75 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	2490 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Résiste au Brouillard salin (960h)
<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 3G1mm <sup>2</sup> 1,5m.

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-230 V ; 50/60 Hz ; 210 mA
--	-------------------------------

<b>Driver / Alimentation</b>	Alimentation LED - Courant constant appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	--

<b>Facteur de puissance</b>	0,95
---------------------------------	------