

SLIM

# TF071-SLIM ECO-18W-IP20-4000k-NON GRAD

BL02182001

**INTÉRIEUR** > Downlight

Downlight économique de faible épaisseur. Idéal pour les circulation et les espaces communs Downlight plat économique avec diffuseur opale direct 230 Volts. économique de faible épaisseur. Idéal pour les circulation et les espaces communs



## Domaines d'application

- Bureau
- Bureau Maison
- Circulations
- Vestiaires



FICHE ACTUALISÉE LE 26/04/2023

## Données électriques

Puissance totale (W)	18
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<8%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>6
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1620lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 26/04/2023



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	225
Hauteur (mm)	24
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 205   Max. : 215
Poids (kg)	0.36
Profondeur d'encastrement sous BA13	30
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L70 à 25°	25 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	connecteur rapide extérieur



FICHE ACTUALISÉE LE 26/04/2023



