


Fiche produit

Caractéristiques

LX9FF024

COIL LX9FF 24 V AC AT 40 AND 400HZ



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur
Nom de l'appareil	LX9FF
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys F LC1F contacteur
Accessoires associés	LC1F150 LC1F115
Type de circuit de commande	CA basse consommation
Tension circuit de commande	24 V CA
Résistance moyenne	0,97 Ohm appel à 20 °C 26,3 Ohm maintien à 20 °C
Inductance de circuit fermé	0,15 H
Temps de fonctionnement	35 ms fermeture 130 ms ouverture
Durée de vie mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande maxi	2400 cyc/h à <55 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0,85...1,1 Uc (à 55 °C) Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc (à 55 °C)
Consommation moyenne à l'appel en W	690...855 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W	6,6...8,1 W à 20 °C

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Poids du produit	0,43 kg

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	550 g
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	17,7 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------