

PRODUCT-DETAILS

# OT250E04CP

## OT250E04CP CHANGE-OVER SWITCH



### Informations générales

Extension du type de produit	OT250E04CP
Code de produit	1SCA022775R4640
EAN	6417019252384
Description courte	OT250E04CP CHANGE-OVER SWITCH
Description longue	250A, 4 pole manual change-over switch including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and II- positions and when padlocked.

### Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Informations environnementales	1SCC303050D0201
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201

### Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85365080
Pays d'origine	Finland (FI)

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SCC303003C0201
Instructions et manuels	1SCC303008M0208

## Dimensions

Produit Largeur Net	205 mm 8.07 in
Produit Hauteur Net	150 mm 5.91 in
Produit Longueur Net	160 mm 6.3 in
Poids net	3.83 kg 8.44 lb

## Technique

Rated Operational Current AC-21A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Rated Operational Current AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Rated Operational Current AC-23A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 250 A
Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 250 A
Rated Operational Power AC-23A ( $P_e$ )	(380 ... 415 V) 140 kW (500 V) 170 kW (690 V) 250 kW
Courant thermique conventionnel à l'air libre ( $I_{th}$ )	$\Theta = 40\text{ °C}$ 250 A
Conventional Thermal Current ( $I_{the}$ )	Fully Enclosed 250 A
Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )	12 kV
Tension assignée d'isolement ( $U_i$ )	1000 V
Tension	1000 V
Courant assigné de courte durée admissible ( $I_{cw}$ )	for 1 s 8 kiloampere rms
Power Loss	6.5 W

Degré de pollution	3
Handle Color	Black
Handle Type	Handle and shaft included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch 04 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Mode de fonctionnement	Front operated
Type de montage	Base mounting
Nombre de pôles	4
Indice de protection	Front IP20
Terminal Width	20 mm
Couple de serrage	acc. IEC 60947-1 15 ... 22 N·m
Transition Type	Open

### Technique UL/CSA

Ampere Rating	250 A
Couple de serrage	acc. IEC 60947-1 15 ... 22 N·m

### Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations environnementales	1SCC303050D0201

### Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SCC303001D2704
REACH Declaration	1SCC011021D0201

### Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	186 mm 7.32 in
Emballage Niveau 1 Longueur	300 mm 11.81 in
Emballage Niveau 1 Hauteur	185 mm 7.28 in
Emballage Niveau 1 Poids	4.1 kg 9.04 lb
Emballage Niveau 1 EAN	6417019252384

---

## Classifications

---

Code de classification d'objet	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3641528

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Interrupteurs → Inverseurs de sources et by-pass → Commutateurs

