



# SAPHIRE 90° 120W/4000K 0-10V

Code : 51535



## Caractéristiques techniques

<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Mode de montage</b>	Suspension
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir
<b>Matières / Coloris n°2</b>	polycarbonate (PC)
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	120 W / 120 W

<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	90 °
<b>Flux lumineux total</b>	22200 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	185 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-30 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	OUI
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	2.5 kg

**Tension / Fréquence / Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 549 mA

**Facteur de puissance** 0,95

**Température de couleur** 4000 K

**Compatible minuterie** OUI

**Compatible détection** OUI

**Câblage** Cable HO5RNF- 3x1mm<sup>2</sup> lg1,5M Cable 22AWG 2x Dim + /DIM - lg 1,5m