



# HARDEN 20W 4000K blanc

Downlight basse luminance IP20/44, LED 35000h intégrées, driver séparé fourni

Code : **50221**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IP</b>	IP20/44	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	80 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	2000 lm
<b>Résistance au feu</b>	650 °C	<b>Efficacité lumineuse</b>	99.5 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) blanc	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	radiateur aluminium	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Nombre et type de source</b>	24 LED OSRAM Duris S5 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	0.5 kg
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 20 W / 20.1 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 98 mA	<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage fourni (séparé)	<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation Classe 2 séparée, pré-câblée. Spot Classe 3. Autorisé volume 2.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	Diffuseur opale en retrait.
<b>Facteur de puissance</b>	0,96		