

Avenue 3

catalogue 2020 p. 262

réf. 103020067

EAN. 3663660193436


Modèle 5



Données techniques

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Tension nominale | 200 à 240 - 50/60Hz |
| Plage de tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Driver output | - |
| Alimentation output | - |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| IK | - |
| Diffuseur | PMMA opale |
| Paralume | - |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 3000°K warm white |
| Flux total sortant | 1727 lm |
| Consommation totale | 35 W |
| Classe énergétique | A++ / A |
| Efficacité lumineuse | 49 |
| IRC | 82 |
| SDCM | - |

Espacement
conseillé 7 m
(PMR Emoy - 20 lux)
Hauteur de placement 2,5 m
Largeur du placement 2,5 m



| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Optique | - |
| Dimmable | Non |
| Ta | - |
| Durée de vie LED | 50000 h (L90/B50) |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Groupe de risque photobiologique | IEC/EN 62471 |
| Distorsion harmonique THDI | - |
| Fixation | Oui |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |

[Notice d'installation à télécharger](#)



Avenue 3

catalogue 2020 p. 262

réf. 103020067

EAN. 3663660193436

Modèle 5



Matières et finitions

| | |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Vert sapin - 067 - RAL 6009 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.874 L.282 P.282 |
| Poids net | 5.570 Kg |
| Poids brut | 7.310 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.340 L.340 P.880 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|--------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |