

# Hypra<sup>®</sup> BT 32 A - IP 66/67-55

## prises, fiches et prises mobiles



0 530 50 + 0 529 40

Terre à 3 heures  
pour conteneurs  
frigorifiques



0 530 80



0 529 36



Tableau de choix p. 100-101

Caractéristiques techniques p. 114, 116

Permettent l'obtention de l'IP 55 en connexion volet rabattu sur la fiche, hors connexion après clipsage du volet  
L'IP 66/67 est obtenu bague verrouillée

Réf.	Prises à entraxes unifiés fixes	Réf.	Fiches mobiles coudées
Plastique 0 530 46	Peuvent être fixées sur les boîtes d'encastrement réf. 0 577 21/22 (p. 124) et sur les boîtiers <b>200/250 V~</b> 2P+T <b>380/415 V~</b> 3P+T 0 530 50 0 530 51	0 530 06	<b>200/250 V~</b> 2P+T <b>380/415 V~</b> 3P+T 0 530 10 0 530 11
0 529 26	<b>440 V~</b> 3P+T - 3 heures Pour conteneurs frigorifiques	0 530 76	<b>200/250 V~</b> 2P+T <b>380/415 V~</b> 3P+T 0 530 80 0 530 81
Plastique 0 529 40	<b>Boîtiers</b> Réversibles Permettent la réalisation de prises saillie <b>Simple</b> 1 entrée ISO 25 Pour prises 2P+T/ 3P+T/3P+N+T <b>Passage</b> 3 entrées ISO 25 dont 1 obturée par 1 bouchon B 25P Pour prises 2P+T/ 3P+T/3P+N+T	0 529 86	<b>440 V~</b> 3P+T - 3 heures Pour conteneurs frigorifiques Avec collier d'amarrage Ø12 à 21,5 mm
0 529 90	<b>Fiches mobiles droites</b> <b>200/250 V~</b> 2P+T <b>380/415 V~</b> 3P+T 0 530 61 0 529 46	0 530 90 0 530 91	<b>380/415 V~</b> 3P+T <b>440 V~</b> 3P+T - 3 heures Pour conteneurs frigorifiques
	3P+N+T <b>440 V~</b> 3P+T - 3 heures Pour conteneurs frigorifiques Avec collier d'amarrage Ø12 à 21,5 mm	0 529 36	