



Adhésif bi-composant pour pièces moulées et gaines thermorétractables

V9500

Principales caractéristiques

- Adhésif époxy bi-composant, haute performance
- Très résistant à la plupart des solvants et carburants, même à haute température
- 2 conditionnements différents disponibles
- Haute performance de collage
- En accord avec les exigences militaires pour les composants thermorétractables utilisés dans les faisceaux
- Approuvé norme VG



V9500 - Kit de colle Epoxy 2K certifiée VG 95343.



Le pistolet doseur V9500 assure une application propre et précise de l'adhésif dans la pièce à encoller.

MATIÈRE	Résine époxy (EP)
Couleur	Noir (BK)
Temp. de polymérisation	Jusqu'à +135 °C
Temps de Polymérisation	24 heures à +25 °C, 2 heures à +85 °C
Temp. d'utilisation	De -75 °C à +150 °C



RÉFÉRENCE	Description	Désignation selon la norme VG	Article
V9500 Epoxy Kit	5 sachets de 10g (50g), 5 coupelles, 5 spatules et 5 papiers abrasifs	VG 95343 T15 A001 A	627-95000
	1 cartouche bi-composants (50g), 5 coupelles, 5 spatules et 5 papiers abrasifs	VG 95343 T15 A 002 B	627-95001
V9500 Epoxy Cartridge	Cartouche d'adhésif bi-composants (50g)	VG 95343 T15 D 002 B	627-95002
V9500 Applicator Gun	Pistolet doseur	VG 95343 T15 DA	627-95003
V9500 Applicator Nozzle	Buse mélangeuse pour pistolet doseur	VG 95343 T15 MA	627-95004

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.