

IRON

REGLETTE IRON SANITAIRE 600MM-2CCT- IP65 FACADE-IK08

BL05402116

INTÉRIEUR > Applique murale


INTÉRIEUR > Réglette salle de bain

Réglette salle de bain très résistante IK08, conçue pour le résidentiel collectif, 2CCT. Permet un éclairage uniforme sans être éblouissant. IP65 façade.



Domaines d'application

- Salle de bains
- Sanitaire, douche



FICHE ACTUALISÉE LE 22/04/2024

Données électriques

Puissance totale (W)	5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	600lm (3000K), 620lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 22/04/2024



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	555 x 80 x 80
Poids (kg)	0.22
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44 - IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	170° X 110°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide



FICHE ACTUALISÉE LE 22/04/2024





FICHE ACTUALISÉE LE 22/04/2024