

Fiche produit

Caractéristiques

ZARB10WSP

eXLhoist - récepteur compact - 10 relais -
raccordement câble 1,5m



Principales

Gamme de produits	Harmony XAR
Fonction produit	Base
Nom de l'appareil	ZARB
Application spécifique du produit	Applications levage Manutention

Complémentaires

Entrée de câble	Câble pré-câblé
Matière	ABS + PC
[Us] tension d'alimentation	De 48 à 240 V CA
Équipement fournis	Antenne interne
Courant de sortie nominal	0,5 A à 48 V CA se conformer à IEC 60947-5-1
Nombre de relais	10
Type de relais	Mouvement sorties de relais avec 9 "F" contact Auxiliaire sorties de relais avec 1 "F" contact
Sorties sûreté	2 NC sorties de relais
Courant commuté maximum	90 mA CA
Tension de coupure maximale	240 V CA (+/- 20 %)
Type de réseau de communication	Sans fil: Zigbee
Fréquence de transmission	2,4 GHz
Portée maximale	100 m dans champ libre
Mode de fixation	4 trous
Endurance électrique	100000 cycle
Endurance mécanique	10000000 cycle
Largeur	120 mm
Hauteur	117 mm
Profondeur	51 mm
Poids du produit	0,88 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66
Certifications radio	FCC IC
Humidité relative	0...97 %
Température de fonctionnement	-20...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Certifications du produit	CE
Caractéristique d'environnement	Conforme RoHS

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------