


SPOT LED IP65 IDÉAL BBC À FAIBLE HAUTEUR D'ENCASTREMENT

STORM ISO

RECOUVRABLE

IP 65

ÉQ. 50 W HALOGÈNE



LES + PRODUIT

- BBC Ready
- Dimmable
- Recouvrable par laine de verre / de roche

AUSSI DISPONIBLE EN

STORM ISO

- IP 44

	004806	004807	004808	004809
DONNÉES GÉNÉRALES				
Durée de vie (heures)	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Dimmable	Oui	Oui	Oui	Oui
Matériaux	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
DONNÉES OPTIQUES				
Angle	38°	38°	38°	38°
Température de couleur (Kelvin)	3 000 K	4 000 K	3 000 K	4 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 80	> 80	> 80	> 80
Distribution	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Indirecte
Lumens	450 lm	480 lm	450 lm	480 lm
DONNÉES PHYSIQUES				
Couleurs & Formes	Rond Blanc	Rond Alu	Rond Blanc	Rond Alu
Diamètre d'encastrement	70 - 75 mm	70 - 75 mm	70 - 75 mm	70 - 75 mm
Profondeur d'encastrement	-	-	-	-
Lampe incluse	Source LED intégrée	Source LED intégrée	Source LED intégrée	Source LED intégrée
Indice de protection des luminaires	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Indice de protection contre les chocs mécanique	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08
Test fil incandescent	650°	650°	650°	650°
Température de fonctionnements	-20° +50°	-20° +50°	-20° +50°	-20° +50°
Poids	0,257 kg	0,257 kg	0,257 kg	0,257 kg
DONNÉES ÉLECTRIQUES				
Classe électrique	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Puissance consommée	6 W	6 W	6 W	6 W
Volts	230 V	230 V	230 V	230 V

INSTALLATION & INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DIMENSIONS

