

# Fiche technique produit

## Entrée analogique 4 voies



### Numéro de référence

2214 REG A

### KNX entrée analogique 4 voies

encombrement 4 modules (72 mm)

Famille de produit ETS : Entrée

Type de produit : Entrée binaire analogique 4 voies

Der Analogeingang verarbeitet Messdaten von Sensoren, die über eine 0 ... 1 V, 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA Schnittstelle verfügen, wie z.B. Füllstandsensoren, Drucksensoren usw.

Die Einspeisung der Messdaten erfolgt über 4 analoge Eingänge. Mit Hilfe des Analogeingangsmoduls kann die Anzahl der analogen Eingänge um 4 auf 8 erweitert werden. Die Auswertung der Moduldaten selbst sowie die Grenzwertverarbeitung erfolgt im Analogeingang.

Die 4 ... 20 mA-Eingänge werden auf Drahtbruch überwacht.

Die Parametrierung, einschließlich des anschließbaren Moduls, erfolgt über die ETS.

L'entrée analogique nécessite l'alimentation Art. N°. WSSV 10.

### Caractéristiques techniques

Médium KNX :	TP 256
Tension d'alimentation :	AC 24 V ~ ± 10 %
Entrées analogiques :	4
Format:	EIS 5 (2 Byte) oder EIS 6 (1 Byte)
Plages :	Spannung 0 ... 1 V, 0 ... 10 V; Strom 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA; frei parametrierbar; Stromeingänge auf Drahtbruch überwacht
Valeurs limites :	2 par canal
Sorties pour alimentation de capteur :	2 paires de bornes
Tension :	DC 24 V ± 25 %
Courant total :	max. 100 mA