


MASK+ B




Code	3100769
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	24 W
Couleur / RAL:	AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP65
IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3
CRI:	80
Kelvin:	4000
Power factor:	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
Optique:	OPTIQUE SYMETRIQUE EXTRA DIFFUSANTE
Flux nominal:	3336 lm
Flux réel:	1879 lm
L:	L70
B:	B10
Durée de vie:	50000 h
Ta MIN de l'appareil:	-20°
Ta MAX de l'appareil:	35°



Description

- Appareil pour installation en applique murale, pour intérieur et extérieur, composé de :
- Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint
 - Diffuseur en verre peint à l'intérieur pour créer une lumière homogène et diffuse
 - Joints en silicone antivieillessement
 - Les versions M, mono émission, utilisent une seule source lumineuse, pour une émission de la lumière vers le haut ou vers le bas
 - Les versions B, bi-émission, utilisent deux allumages séparés pour une émission vers le haut et vers le bas (DA)
 - La version EM/1P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi qu'en cas d'urgence
 - SE1 : secours - autonomie 1 heure
 - Versions avec ballast électronique gradable DALI. Consulter l'usine

Données photométriques



Dessin technique

