

# Fiche produit Caractéristiques

# LV434202

# EnerlinX - Cordon de câblage ULP pour disjoncteur NSX - longueur = 3m





### **Principales**

Nom de l'appareil	Cordon L = 3 m
Type de produit ou équipement	Connecteur du bornier
Compatibilité de gamme	ComPacT (ComPacT NSX DC) PowerPact (PowerPact Multistandard) ComPacT (ComPacT NSX)

#### Complémentaires

Par clips	
À l'intérieur	
Interne	
1 RJ45	
<= 480 V	
3 m	
	À l'intérieur Interne 1 RJ45 <= 480 V

#### Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	3,3 cm	
Largeur de l'emballage 1	5,5 cm	
Longueur de l'emballage 1	11,5 cm	
Poids de l'emballage 1	112,0 g	
Type d'emballage 2	S02	
Nb produits dans l'emballage 2	46	
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm	
Poids de l'emballage 2	5,4 kg	

### Durabilité de l'offre

Produit Green Premium	
☑ Déclaration REACh	
Conforme <sup>☑</sup> Déclaration RoHS UE	
Oui	
☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
<b>₽</b> Oui	
Profil Environnemental Du Produit	
	Déclaration REACh  Conforme Déclaration RoHS UE  Oui  Déclaration RoHS Pour La Chine  Oui

Profil de circularité	☐ Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois