



Utilisation

Tournevis isolés pour Travail Sous Basse Tension.

Conformes à la norme CEI 60900.



Tension maximale d'utilisation : 1000 V AC – 1500 V DC.

Caractéristiques

- Tournevis à Lames en acier au chrome, molybdène, vanadium.
- Isolation bimatières orange et noire sur les poignées obtenue par moulage par injection. La couche isolante de couleur noire, sur la poignée, est en élastomère de type «SOFTGRIP» pour une parfaite prise en main et une bonne transmission des efforts de serrage.
- Trou traversant à l'extrémité supérieure des poignées.
- Outils marqués unitairement et conformément à la norme CEI 60900.
- Marquage du type d'empreinte sur la tête des poignées.
- Chaque tournevis est testé diélectriquement en sortie de production pour vérifier la qualité de l'isolation à 10 000 V / 1 minute.
- Conditionnement en blister.

Composition avec quantité 1 pour chaque référence

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
MO-72003	Tournevis à embout plat	Lame Ø 3, longueur 100
MO-72005		Lame Ø 5, longueur 150
MO-72032	Tournevis à embout Phillips	Lame PH1 Ø 5, longueur 100
MO-72034		Lame PH2 Ø 6, longueur 125
MO-72042	Tournevis à embout Pozidriv	Lame PZ1 Ø 4,5, longueur 100
MO-72044		Lame PZ2 Ø 6, longueur 125