



BA7100080

Goulotte de câblage en PVC BA7 100x80mm gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible Non

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Dimensions

Hauteur de goulotte 100 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 80 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur gris

Installation, montage

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Mode de fixation bottom punching

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm²
 (taux de remplissage 40%) 272

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm²
 (taux de remplissage 40%) 195

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux
 de remplissage 40%) 378

Standards

Homologations EN50085-2-3

Classement UL 94 V0

Sécurité

Sans halogène Non

Classement en réaction au feu M1

Identification

meta_keyword

Goulotte de câblage ; Standard ; Pas de 12.5 mm ;
 Gris RAL 7030;Goulottes de câblage ; Chemin de
 câbles ; Gaine de câbles ; Canalisation électrique ;
 Conduit de câblage ;