

## Fiche produit

### Caractéristiques

# R9EXC

## Resi9 XE - wiser ID - analyseur présence tension répartiteur XE



### Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Auxiliaire de signalisation à distance
Nom de l'appareil	OF
Composition de contacts de signalisation	1F/O
[In] courant nominal	0,017 A at 230 V, CA 50 Hz
Pas de 9 mm	2

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Resi9 (Resi9 XE ID) Wiser (Wiser Energy) EM5
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	74 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Kit enfichable (haut) Borniers à vis-étrier (bas)




### Environnement

Normes	EN/CEI 61008
Degré de protection IP	IP20
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...40 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,2 cm
Largeur de l'emballage 1	9,7 cm
Longueur de l'emballage 1	10,6 cm
Poids de l'emballage 1	106,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	46
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,363 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------